

Obec Kočín – Lančár

Spoločný stavebný úrad samosprávy, Ul. gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/73 506 42, e-mail: stavebnyurad@vrbove.sk

č. 169/2021/883/SP-Ty

Kočín-Lančár, 13.09.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

verejná vyhláška

Obec Kočín- Lančár ako určený prvostupňový stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 119 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na podklade vykonaného konania v zmysle príslušných paragrafov stavebného zákona, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) **vydáva** toto rozhodnutie, ktorým podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje stavbu

s názvom: **„Rozvod optického kábla TKR, mestského rozhlasu a kamerového systému“**
stavebníka: Mesto Vrbové, Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové (IČO: 0313190)
miesto stavby: na pozemkoch registra „KN-C“ p.č. 8/3 („KN-E“ 989/1), 1592 a 2185 k.ú. Vrbové
druh stavby: inžinierska stavba
charakter stavby: líniová, podzemná, trvalá, novostavba

popis stavby:

Stavba rieši vybudovanie chrbticovej siete vonkajšieho SLP vedenia – prípravu pre káblové SLP vedenia pre TKR, mestský rozhlas a kamerový systém na ulici Beňovského vo Vrbovom. Zároveň sa vybudujú káblové prípojky pre jednotlivé domácnosti v danej lokalite.

Chrbticový SLP rozvod bude prevedený pri požení chráničky HDPE 40/32, 6 mm do spoločného výkopu pre NN kábel. Chránička bude vyvedená na povrch, s rezervou 2 m na každej strane a bude predpripravená k zaústeniu chráničky HDPE do navrhovaných skriniek DZR 200 až DZR 206. Chránička bude slúžiť aj ako predpríprava pre optický kábel pre TKR. Pri križovaní trasy s komunikáciou bude chránička uložená do PE rúry FXKVR 110 mm. Križovanie s hlavnou cestou bude zrealizované podtlačením v hĺbke 120 cm. Križovanie vedľajšej cesty sa zrealizuje prekopaním alebo pretláčkou v tej istej hĺbke. V prípade, že sú v mieste križovania uložené iné podzemné siete, ktoré by mohli byť pri podvrtávaní poškodené, alebo podvrtávanie klasickými prostriedkami nie je možné, križovanie bude vykonané prekopaním, ale len za súhlasu prevádzkovateľa komunikácie.

V poslednom úseku chrbticovej trasy od prechodu cez cestu k novej skrinke DZ206 v dĺžke 25 m bude SLP trasa vedená v samostatnom výkope pod spevnenou plochou chodníka. Základný rozmer ryhy pre optickú sieť bude min. 35/80 cm. Pieskové lôžko pre